



LP 3135 | 3335

STAMPANTE LASER



LP 3135 | 3335

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato stampa	A4-A6R, max. 215,9-356 mm, min. 70-148 mm
Velocità di stampa	max. 35 pagine A4 al minuto, max. 19 pagine A4 al minuto duplex
1. pagina	7 secondi*
Tempo di riscaldamento	19 secondi
Risoluzione copia	LP 3135: 600 x 600 dpi, LP 3335: 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1 x vassoi universali da 250 fogli (A4-A6R), 50 fogli Multi Bypass (A4-A6R)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-105 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4, 200 fogli A4 duplex
Processore	LP 3135: PowerPC405F5/360 MHz, LP 3335: PowerPC440F5/500 MHz
Memoria di stampa	LP 3135: 32 MB di RAM (max. 544 MB di RAM - 1 slot), LP 3335: 128 MB di RAM (max. 1.152 MB di RAM - 1 slot)
Interfacce	USB 2.0, Porta Compact Flash, (LP 3135: 1 slot, LP 3335: 2 slots), USB Host (LP 3335), 10/100BaseTX (standard per LP 3335, opzionale per LP 3135)
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Mac a partire da OS 10.X
Emulazioni	PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, (PDF-1.5, XPS per LP 3335)
Funzioni	Stampa da e-mail, stampa dei codici a barre**, network data encryption (SSL)**
DIMENSIONI/PESO	
Dimensioni	LP 3135: 250 x 375 x 393 mm (A x L x P), LP 3335: 267 x 375 x 393 mm (A x L x P)
Peso	circa 12 kg

*Dipende dallo stato operativo.

**Solo con scheda di rete optional (LP 3135).

AMBIENTE

Tensione	220/240 V, 50 Hz
Consumo energetico	LP 3135: circa 543,6 W in funzione, circa 80,1 W in modalità stand-by, circa 4,3 W in modalità sospensione LP 3335: circa 553,9 W in funzione, circa 89,3 W in modalità stand-by, circa 5,5 W in modalità sospensione
Rumorosità	circa 55 dB(A) in funzione, ca. 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

MATERIALI DI CONSUMO

Toner Kit	Toner per 7.200 pagine A4 secondo ISO/IEC 19752, kit di avvio per 2.300 pagine A4 secondo ISO/IEC 19752
-----------	--

OPZIONI

Alimentazione carta	max. 2 x PF-100 (vassoio universale da 250 fogli (A4-A5))
Altro	Scheda di rete UT-110G, mobiletto no. 59



DUE STAMPANTI CHE OFFRONO IL MASSIMO ANCHE SOTTO PRESSIONE!

Affidabilità, produttività, velocità: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono le stampanti b/n LP 3135 e LP 3335 (entrambe con funzionalità di rete) e che non mancano di entusiasmare i gruppi di lavoro più esigenti. La prima pagina è pronta dopo soli 7 secondi e la velocità di stampa è pari a ben 35 pagine A4 o 19 pagine A4 al minuto in modalità duplex standard. Inoltre, la stampa di formati A4-A6R, l'uso di grammature carta fino a 220 g/m² e una capacità carta fino a 800 fogli consentono di gestire senza problemi lavori di qualsiasi dimensione. Non solo, la risoluzione di stampa di max. 1.200 x 1.200 dpi consente di soddisfare qualsiasi esigenza di richieste di stampe ad alta qualità.



I sistemi LP 3135 e LP 3335 sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "Energy Star".

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.
Figure con accessori opzionali.

Rivenditore UTAX

La nostra filosofia globale, **UTAX DOCUMENT CONSULTING**, ci consente di creare offerte personalizzate in base alle Vostre rispettive esigenze grazie a un'analisi approfondita di tutti i sistemi di stampa presenti nella Vostra azienda. L'uso dei più **moderni sistemi digitali UTAX** combinato a **soluzioni software funzionali di archiviazione DMS, stampa moduli e accounting** rendono la gestione complessiva di **output e documenti estremamente** efficiente.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING