



LP 3028/3033

IMPRIMANTE LASER

LP 3028/3033

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## LP 3028/3033

### LA PUISSANCE DE LA NETTETÉ.

La LP 3028 et LP 3033, tout en restant très compactes, se présentent comme productives avec des vitesses impressionnantes de respectivement 28 et 33 pages par minute. La cassette universelle standard de 500 feuilles traite aisément tous vos travaux d'impression, même les plus élevés. Avec des qualités exceptionnelles d'impression et de définition (1.200 x 1.200 dpi), elles savent convaincre tous les utilisateurs, même dans un environnement de réseau. Grâce aux différentes options facultatives, les imprimantes laser sont prêtes à faire face à toutes les tâches de travail.

#### TECHNOLOGIE

Type	Imprimante laser avec contrôleur interne
Technologie d'impression	Electro photographique laser n/b
Vitesse d'impression	LP 3028 : En A4, jusqu'à 28 pages par minute en n/b LP 3033 : En A4, jusqu'à 33 pages par minute en n/b Après 1 page env. 19.5/26.5 secondes
Définition d'impression	1.200 dpi (1.200 x 1.200 dpi)

#### CARACTÉRISTIQUES

Processeur	Power PC 750/300 MHz
Mémoire d'impression	LP 3028 : 64 MB (max. 320 MB/1 slot disponible) LP 3033 : 96 MB (max. 576 MB/2 slots disponibles)
Emulation	PCL6, Postscript 3 (KPD L 3)

#### INTERFACES

Interface standard	USB 2.0, IEEE 1284 parallèle, 10Base T/100 Base TX
--------------------	--

#### GESTION DE PAPIER

Capacité papier standard	Cassette universelle max. 500 feuilles, multi-bypass max. 100 feuilles
Capacité papier en option	Cassette universelle de 3 x 500 feuilles, cassette grande capacité 2.000 feuilles (seulement pour LP 3033) 60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, lettre, étiquette, papier entête
Capacité de sortie papier standard	max. 250 feuilles verso
Capacité de sortie papier en option	max. 250 feuilles recto (max. 100 feuilles avec unité recto verso en option), trieuse empileuse 2.000 feuilles (seulement LP 3033)
Formats papier	A4, A5, B5, lettre, étiquette, papier entête
Grammage papier	Cassette universelle : 60-105 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass : 60-200 g/m <sup>2</sup>
Type de support	Cassette universelle : 60-105 g/m <sup>2</sup> normal et recyclable, multi-bypass : 60-200 g/m <sup>2</sup> normal et recyclable, transparent*, enveloppe*, étiquette*

#### DIMENSIONS/POIDS

Dimensions	345 x 390 x 330 mm (L x P x H)
Poids	env. 13 kg

#### ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	220/240 V, 50/60 Hz, max. 4 A
Consommation électrique	LP 3028 : env. 425 W opération, env. 13 W mode veille LP 3033 : env. 521 W opération, env. 13 W mode veille

Niveau de bruit	LP 3028 : 55 dB opération, 33 dB mode réserve LP 3033 : 57 dB opération, 36 dB mode réserve
-----------------	--

Certificats	GS/TÜV, CE
-------------	------------

#### CONSUMMABLES

Kit toner LP 3028/3033	Toner ultra fin pour 20.000 pages A4 avec 5% d'aplat (Kit de démarrage pour 10.000 pages A4 avec 5% d'aplat)
------------------------	---

#### OPTIONS

PF-60	Cassette universelle 500 feuilles, 60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, lettre, étiquette, papier entête, (max.3 cassettes PF60)
PF-8E	Grande capacité papier 2.000 feuilles, 60-200 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, lettre, étiquette, papier entête (seulement LP 3033)
PB-60	Base imprimante (nécessaire pour PF-8E) (seulement LP 3033)
DU-61	Unité recto verso, 60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, lettre, papier entête
EF-60	Chargeur d'enveloppe, max. 70 normal/100 enveloppes par avion A6-C5*
SO-60	Trieuse/boîte aux lettres 5 cases, max. 1.000 feuilles recto (5 x 200 feuilles)
PT-4	Plateau de sortie papier, max. 250 feuilles recto
PT-60	Plateau de sortie papier, max. 100 feuilles recto (si DU-60 installé)



Les systèmes LP 3028 et LP 3033 sont conformes aux normes Energy Star.  
Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction. (08/2004)  
Recommandation UTAH: utiliser uniquement les accessoires UTAH d'origine pour un fonctionnement optimal.  
\*utiliser uniquement les supports d'impression recommandés par UTAH.  
Illustrations avec accessoires en option.