



LP 3128 | 3228



LASERDRUCKER

LP 3128 | 3228

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktion	Drucken
Drucktechnologie	Laser s/w
Druckformate	DIN A4-DIN A6R max. 215,9-356 mm, min. 70-148 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 28 DIN A4-Seiten/Min., Duplex: max. 14 DIN A4-Seiten/Min. (nur LP 3228)
1. Seite/Anwärmzeit	ca. 6 Sekunden*/ca. 19 Sekunden
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Papierzufuhr	1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 1 Blatt Multi Bypass (DIN A4-DIN A6R, LP 3128), 50 Blatt Multi Bypass (DIN A4-DIN A6R, LP 3228)
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-105 g/m ² (nur LP 3228)
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4, 200 Blatt DIN A4 bei Duplexbetrieb (nur LP 3228)
Prozessor	IBM PowerPC405F5/360 MHz
Druckspeicher	32 MB RAM (max. 544 MB RAM), 1 Steckplatz
Schnittstellen	USB 2.0, CF Slot
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare**, Mac ab OS 10.X
Emulationen	PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funktionen	E-Mail-Druck**, Barcodedruck, Datenverschlüsselung im Netzwerk (SSL)**
ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Abmessungen	250 x 375 x 393 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 10 kg
UMWELT	
Netzspannung	220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 439 W im Betrieb, ca. 106 W im Stand-by-Modus, ca. 4,4 W im Sleep-Modus, ca. 0 W im Aus-Modus
Geräusentwicklung	ca. 53 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) ca. 67,9 dB(A) im Betrieb, ca. 42,2 dB(A) im Stand-by-Modus (Testmethode Blauer Engel)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

*abhängig vom Betriebszustand

**mit optionaler Netzwerkkarte

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner Kit	LP 3128: Toner für 4.000 DIN A4-Seiten mit 5 % Seitendeckung Starter kit für 2.000 DIN A4-Seiten mit 5 % Seitendeckung LP 3228: Toner für 7.200 DIN A4-Seiten mit 5 % Seitendeckung Starter kit für 3.600 DIN A4-Seiten mit 5 % Seitendeckung
-----------	--

OPTIONEN

Papierzufuhr	PF-100 (250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5), max. 1 für LP 3128, max. 2 für LP 3228)
Netzwerkkarte	UT-110G (Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Sonstiges	Unterschrank Nr. 51

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.



DIE STEHEN IHNEN STARK ZUR SEITE!

Der leistungsstarke Laserdrucker LP 3128 und die Duplexvariante LP 3228 sind die perfekte Lösung für alle, die höchste Produktivität, Zuverlässigkeit und eine optimale Verfügbarkeit am Arbeitsplatz schätzen. Mit 28 Seiten pro Minute für alle Anforderungen des Büroalltags bestens vorbereitet, schaffen sie locker Papiergewichte bis 220 g/m², verarbeiten Formate von DIN A4 bis DIN A6R und überzeugen durch ein Papiervolumen von max. 500 (LP 3128) bzw. 800 Blatt (LP 3228). Power gibt es durch bis zu kraftvolle 544 MB, und die Druckauflösung von 1.200 dpi sorgt für entsprechende Qualität. Und weil geteilte Freude doppelte Freude ist, hat mit der optionalen Netzwerkkarte auch das ganze Team etwas davon.

Ihr UTAX Fachhändler

03/2009

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumentenmanagement** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING