



LP 3128 | 3228

IMPRIMANTE
LASER



LP 3128 | 3228

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALES	
Type	Appareil de bureau
Fonction	Impression
Technologie d'impression	Laser n/b
Format d'impression	A4-A6R, max. 215,9-356 mm, min. 70-148 mm
Vitesse d'impression	max. 28 pages A4, max. 14 pages A4 en mode recto verso (LP 3228)
1ère page/préchauffage	6 secondes* / 19 secondes
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	1 magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R), multi-bypass 1 feuille (A4-A6R, LP 3128), multi-bypass 50 feuilles (A4-A6R, LP 3228)
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , recto verso 60-105 g/m ² (LP 3228)
Sortie papier	250 feuilles A4 200 feuilles A4 recto verso (LP 3228)
Processeur	PowerPC405F5/360 MHz
Mémoire d'impression	32 Mo RAM, max. 544 Mo RAM, 1 slot
Interfaces	USB 2.0, CF-Slot
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare**, Mac ex OS 10.X
Emulations	PCL6, KPDLL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression e-mail**, impression des codes barre, encodage des données sur le réseau (SSL)**
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions	250 x 375 x 393 mm (H x L x P)
Poids	env. 10 kg
ENVIRONNEMENT	
Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 439 W en cours de fonctionnement, env. 106 W en mode stand-by, env. 4,4 W en mode veille, env. 0 W éteint
Niveau sonore	env. 53 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) env. 67,9 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 42,2 dB(A) en mode stand-by (la norme "Blue Angel")
Sécurité	GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement.

**Seulement avec carte réseau.

CONSOmmABLES

Kit Toner LP 3128 : Toner pour 4 000 pages A4 avec 5% couverture par page,
Kit de démarrage pour 2 000 pages A4 avec 5% couverture par page
LP 3228 : Toner pour 7 200 pages A4 avec 5% couverture par page,
Kit de démarrage pour 3 600 pages A4 avec 5% couverture par page

OPTIONS

Alimentation papier PF-100 (magasin universel de 250 feuilles (A4-A5),
max. 1 pour LP 3128, max. 2 pour LP 3228)
Carte réseau UT-110G (Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Divers Meuble n° 51

Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX
d'origine pour un fonctionnement optimal.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.



D'UNE EFFICACITE REDOUTABLE

Les nouvelles imprimantes LP 3128 et LP 3228 (modèle avec recto verso intégré) s'adressent à des groupes de travail à la recherche d'un produit fiable et performant. Leur débit de 28 ppm leur permet de répondre à l'ensemble des besoins en applications bureautiques. Du format A6 au format A4, elles traitent des grammages allant jusqu'à 220 g/m². Avec des capacités papier respectives de 500 feuilles (LP 3128) et 800 feuilles (LP 3228), une mémoire maximum de 544 Mo et une résolution de 1 200 ppp, elles sauront allier puissance, productivité et remarquable qualité d'impression. Et pour que l'ensemble des collaborateurs bénéficie des performances des imprimantes LP 3128 et LP 3228, une carte réseau est disponible en option.

Votre distributeur UTAX

Notre concept global de solutions **UTAX DOCUMENT CONSULTING** nous permet d'établir une offre taillée sur mesure pour répondre très exactement à vos besoins, et ce après une analyse approfondie de tous les systèmes d'impression de l'entreprise. L'intégration des **systèmes numériques UTAX les plus modernes**, alliée à des **solutions logicielles judicieuses** issues des domaines **DMS archivage, impression de formulaire et comptabilité** permet d'organiser **la gestion des documents et de l'impression** de manière **très efficace**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING