

Umweltdatenblatt

7307ci

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.	
Leistungsaufnahme Wärmeabgabe	<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>
	Maximal (inkl. Optionen):	2400 W 8640 kJ/h
	Betrieb (Drucken):	1180 W 4248 kJ/h
	Bereit:	140 W 504 kJ/h
	Energiesparmodus:	120 W 432 kJ/h
	Ruhemodus:	0,7 W 2,5 kJ/h
	Ausgeschaltet:	0,1 W 0,4 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (TEC)	1,34 kWh/Woche (ermittelt gem. ENERGY STAR 3.0)	
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.	
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%	
Raumtemperatur	10,0°C – 32,5°C	
Geräuschemission (gem. ISO 7779)	Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)	
	Betrieb:	S/W-Modus: 54,1 dB(A) L _{pA} Farbmodus: 53,6 dB(A) L _{pA}
	Bereit:	nicht messbar
	Operator position (Messung in Bedienerposition)	
	Betrieb:	S/W-Modus: 56,1 dB(A) L _{pA} Farbmodus: 55,9 dB(A) L _{pA}
	Bereit:	nicht messbar
	Schalleistungspegel entsprechend DE-UZ 205	
	Betrieb:	S/W-Modus: 72,1 dB(A) L _{WAAd} Farbmodus: 71,6 dB(A) L _{WAAd}
	Bereit:	nicht messbar
Lichtquelle	Belichtung Trommel:	Laser
Emissionen	nach DE-UZ 205	
	TVOC (Betrieb):	Farbmodus: 17,42 mg/h
	TVOC (Bereit):	Farbmodus: 0,26 mg/h
	Benzol:	Farbmodus: < Nachweisgrenze
	Styrol:	Farbmodus: 1,23 mg/h
	Ozon:	Farbmodus: 0,90 mg/h
	Staub:	Farbmodus: 0,96 mg/h

Environmental data sheet

7307ci

Environmental management

This device is manufactured in production facilities that work with an environmental management system in accordance with ISO 14001.

Power consumption | Heat emission

	<u>Power consumption</u>	<u>Heat emission</u>
Maximum (incl. options):	2400 W	8640 kJ/h
Printing:	1180 W	4248 kJ/h
Ready:	140 W	504 kJ/h
Low Power Mode:	120 W	432 kJ/h
Sleep-mode:	0.7 W	2.5 kJ/h
Off-mode:	0.1 W	0.4 kJ/h

TEC

1.34 kWh/week (determined according to ENERGY STAR 3.0)

Installation Notes

The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapors. Please follow the instructions in the user manual.

Humidity

10% - 80%

Room Temperature

10.0°C – 32.5°C

**Noise Emission
 (According to ISO 7779)**

Surface sound pressure level
 (measurement in 1 m distance; average of single measurements)

Operation: BW-Mode: 54.1 dB(A) L_{pA} colour mode: 53.6 dB(A) L_{pA}
 Ready: not measurable

Operator position

Operation: BW-Mode: 56.1 dB(A) L_{pA} colour mode: 55.9 dB(A) L_{pA}
 Ready: not measurable

According to DE-UZ 205

Operation: BW-Mode: 72.1 dB(A) L_{WA d} colour mode: 71.6 dB(A) L_{WA d}
 Ready: not measurable

Light Source

Exposure drum: Laser

Emissions

According to DE-UZ 205

TVOC (Operation): colour mode: 17.42 mg/h
 TVOC (Ready): colour mode: 0.26 mg/h
 Benzene: colour mode: < limit of detection
 Styrene: colour mode: 1.23 mg/h
 Ozone: colour mode: 0,90 mg/h
 Dust: colour mode: 0.96 mg/h