

Umweltdatenblatt

P-C2155w MFP

Sicherheitszertifikate	EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024 / 61000																		
Umweltzertifikate	Blauer Engel (nach RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHS																		
Leistungsaufnahme / Wärmeabgabe	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Leistungsaufnahme</u></th> <th><u>Wärmeabgabe</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximal (inkl. Optionen):</td> <td>1062 W</td> <td>3823 kJ/h</td> </tr> <tr> <td> Betrieb (Kopieren):</td> <td>345 W</td> <td>1242 kJ/h</td> </tr> <tr> <td> Bereit:</td> <td>41 W</td> <td>148 kJ/h</td> </tr> <tr> <td> Ruhemodus:</td> <td>1,0 W</td> <td>3,6 kJ/h</td> </tr> <tr> <td> Ausgeschaltet:</td> <td>0,2 W</td> <td>0,7 kJ/h</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>	Maximal (inkl. Optionen):	1062 W	3823 kJ/h	Betrieb (Kopieren):	345 W	1242 kJ/h	Bereit:	41 W	148 kJ/h	Ruhemodus:	1,0 W	3,6 kJ/h	Ausgeschaltet:	0,2 W	0,7 kJ/h
	<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>																	
Maximal (inkl. Optionen):	1062 W	3823 kJ/h																	
Betrieb (Kopieren):	345 W	1242 kJ/h																	
Bereit:	41 W	148 kJ/h																	
Ruhemodus:	1,0 W	3,6 kJ/h																	
Ausgeschaltet:	0,2 W	0,7 kJ/h																	
Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,7 kWh/Woche (gem. ENERGY STAR 2.0)																		
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung frei gehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.																		
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%																		
Raumtemperatur	10,0°C - 32,5°C																		
Geräuschemission (gem. ISO 7779)	<p>Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)</p> <p>Betrieb: SW-Modus: 45,6 dB(A) L_{pA} Farbmodus: 45,5 dB(A) L_{pA} Bereit: nicht messbar</p> <p>Operator position (Messung in Bedienerposition)</p> <p>Betrieb: SW-Modus: 50,7 dB(A) L_{pA} Farbmodus: 51,0 dB(A) L_{pA} Bereit: nicht messbar</p> <p>Schalleistungspegel entsprechend RAL-UZ 205</p> <p>Betrieb: SW-Modus: 61,7 dB(A) L_{WAd} Farbmodus: 61,6 dB(A) L_{WAd} Bereit: nicht messbar</p>																		
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser																		
Emissionen	nach RAL-UZ 205 <table border="0"> <tr> <td>TVOC (Betrieb):</td> <td>Farbmodus: 1,5 mg/h</td> </tr> <tr> <td>TVOC (Bereit):</td> <td>Farbmodus: 0,012 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Benzol:</td> <td>Farbmodus: < Nachweisgrenze</td> </tr> <tr> <td>Styrol:</td> <td>Farbmodus: 0,13 mg/h</td> </tr> <tr> <td>Ozon:</td> <td>Farbmodus: < Nachweisgrenze</td> </tr> <tr> <td>Staub:</td> <td>Farbmodus: 0,22 mg/h</td> </tr> </table>	TVOC (Betrieb):	Farbmodus: 1,5 mg/h	TVOC (Bereit):	Farbmodus: 0,012 mg/h	Benzol:	Farbmodus: < Nachweisgrenze	Styrol:	Farbmodus: 0,13 mg/h	Ozon:	Farbmodus: < Nachweisgrenze	Staub:	Farbmodus: 0,22 mg/h						
TVOC (Betrieb):	Farbmodus: 1,5 mg/h																		
TVOC (Bereit):	Farbmodus: 0,012 mg/h																		
Benzol:	Farbmodus: < Nachweisgrenze																		
Styrol:	Farbmodus: 0,13 mg/h																		
Ozon:	Farbmodus: < Nachweisgrenze																		
Staub:	Farbmodus: 0,22 mg/h																		

Environmental data sheet

P-C2155w MFP

Safety Approvals	EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024 / 61000	
Environmental Certificates	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs	
Power consumption / Heat emission	<u>Power consumption</u>	<u>Heat emission</u>
	Maximum (incl. options):	1062 W 3823 kJ/h
	Copying:	345 W 1242 kJ/h
	Ready:	41 W 148 kJ/h
	Sleep-mode:	1.0 W 3.6 kJ/h
	Plug-in off-mode:	0.2 W 0.7 kJ/h
TEC (ENERGY STAR 2.0)	0.7 kWh/week	
Installation Notes	The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapors. Please follow the instructions in the user manual.	
Humidity	10% - 80%	
Room Temperature	10.0°C – 32.5°C	
Noise Emission (According to ISO 7779)	Surface sound pressure level (measurement in 1 m distance; average of single measurements)	
	Operation:	BW-Mode: 45.6 dB(A) L _{pA} colour.mode: 45.5 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable
	Operator position	
	Operation:	BW-Mode: 50.7 dB(A) L _{pA} colour.mode: 51.0 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable
	According to RAL-UZ 205	
	Operation:	BW-Mode: 61.7 dB(A) L _{WAd} colour.mode: 61.6 dB(A) L _{WAd}
	Ready:	not measurable
Light Source	Exposure drum:	Laser
Emissions	According to RAL-UZ 205	
	TVOC (Operation):	colour-mode: 1,5 mg/h
	TVOC (Ready):	colour-mode: 0.012 mg/h
	Benzene:	colour-mode: < limit of detection
	Styrene:	colour-mode: 0.13 mg/h
	Ozone:	colour-mode: < limit of detection
	Dust:	colour-mode: 0.22 mg/h