IF IT WORX, IT'S UTAX

PRODUKT-ÜBERSICHT

07-2026

UTAX // FARB- UND MONO-MULTIFUNKTIONSSYSTEME

Inhalt

Farbsysteme

DIN-A3-Multifunktionssysteme Seite 3
DIN-A4-Multifunktionssysteme Seite 6
DIN-A4-Drucksysteme Seite 9

Mono-Systeme

DIN-A3-Multifunktionssysteme Seite 10
DIN-A4-Multifunktionssysteme Seite 13
DIN-A3-Drucksystem Seite 16
DIN-A4-Drucksysteme Seite 17

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-C2480i MFP	2509ci	3509ci	4009ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	24 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (500 + 100 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	PAPIERVORRAT, MAX.	1.600 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+
	ORIGINALEINZUG	Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1,5 GB (max. 3 GB)	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 62	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		5009ci	6009ci	7009ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+
	ORIGINALEINZUG	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	1.000/2.000	1.000 /2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		7515ci	8515ci	9515ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 75 DIN-A4-Seiten/Min., 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w	75 DIN-A4-Seiten/Min., 37 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 85 DIN-A4-Seiten/Min., 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w	80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 95 DIN-A4-Seiten/Min., 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.550 Blatt	7.550 Blatt	7.550 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–SRA3	DIN A6R–SRA3	DIN A6R–SRA3
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	9 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD	9 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD	9 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	--	--	--
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet 10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet 10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet 10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CDD/CIS Farbe und s/w	CDD/CIS Farbe und s/w	CDD/CIS Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	2.000	2.000	2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		302ci	352ci	402ci	502ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1.536 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM)	4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-C2157w MFP	P-C2656w MFP	P-C3563i MFP	P-C3567i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	21 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 x 250 Blatt	1 x 250 Blatt	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	550 Blatt	550 Blatt	2.000 Blatt	2.000 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (ADF)	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB RAM (max. 1 GB RAM)	1 GB RAM (max. 1 GB RAM)	1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 77	Option: Nr. 77	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/100	100/100	--	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme

		P-C4063i MFP	P-C4067i MFP	358ci	458ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	45 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	4 x 550 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.000 Blatt	2.000 Blatt	2.000 Blatt	2.850 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	100/200	100/200	100/200

DIN-A4-Drucksysteme

	P-C2651DW	P-C3563DN	P-C4063DN	P458ci
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	45 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
DRUCKAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level, 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
STANDARD PAPIERZUFUHR	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 x 250 Blatt	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	4 x 550 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
PROZESSOR	Cortex-A9 / 800 MHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
DRUCKSPEICHER	1 GB (max. 1 GB)	1 GB (max. 1 GB)	1 GB (max. 3 GB)	1 GB (max. 3 GB)
SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
NETZWERKKARTE OPTIONAL	--	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37 / IB-51 WLAN Karte	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37 / IB-51 WLAN Karte	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37 / IB-51 WLAN Karte
EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-3241i MFP	3263i	4063i
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	1.600 Blatt	4.100 Blatt	4.100 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	ORIGINALEINZUG	Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	2 GB RAM (max. 2 GB RAM)	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 62	Option: Nr. 70	Option: Nr. 70
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi (nur mit TWAIN Driver, WIA Driver)	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	300	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		5059i	6059i	7059i
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+
	ORIGINALEINZUG	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		7565i	8565i	9565i	10565i
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	75 DIN-A4-Seiten/Min., 37 DIN-A3-Seiten/Min.	85 DIN-A4-Seiten/Min., 42 DIN-A3-Seiten/Min.	95 DIN-A4-Seiten/Min., 47 DIN-A3-Seiten/Min.	105 DIN-A4-Seiten/Min., 52 DIN-A3-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)	4.350 (2 x 550 + 2 x 1.500 + 250 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin	3.200 Blatt (SRA3) oder 3.000 Blatt (A4) Großraummagazin
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.550 Blatt	7.550 Blatt	7.550 Blatt	7.550 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–SRA3	DIN A6R–SRA3	DIN A6R–SRA3	DIN A6R–SRA3
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion inklusive Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	7 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD	7 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD	7 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD	7 GB RAM, 256 GB SSD/1 TB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	--	--	--	--
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD/CIS Farbe und s/w	CCD/CIS Farbe und s/w	CCD/CIS Farbe und s/w	CCD/CIS Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)	200, 300, 400, 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	2.000	2.000	2.000	2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme

		P-4021 MFP	P-4027iw MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	850 Blatt	850 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	DUPLEX	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB RAM (max. 1 GB RAM)	2 GB RAM (max. 2 GB RAM)
	ZOOM	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 78	Option: Nr. 78
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-4532 MFP	P-4539 MFP	P-4532i MFP	P-4539i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard	Standard	Standard	Standard
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	22/100	--	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-5539i MFP	P-6039i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	100/200

DIN-A3-Drucksystem

	P-6040DN
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN SRA3
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt
DUPLEX	Standard
PROZESSOR	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
DRUCKSPEICHER	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	--
EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE Ile

DIN-A4-Drucksysteme

	P-3523DW	P-4021DN	P-4021DW
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	35 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	350 (250 + 100 Blatt)	350 (250 + 100 Blatt)	350 (250 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard	Standard
PROZESSOR	ARM Cortex A53 single 1.0 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz
DRUCKSPEICHER	512 MB (max. 512 MB)	512 MB (max. 512 MB)	512 MB (max. 512 MB)
SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	--	--	--
EMULATIONEN	PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

	P-4534DN	P-5034DN	P-5534DN	P-6034DN
DRUCKFORMATE	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	45 DIN-A4-Seiten/Min.	50 DIN-A4-Seiten/Min.	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
PROZESSOR	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
DRUCKSPEICHER	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)
SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler

Über UTAX
UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst Hardware sowie Software-Anwendungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX maßgeschneiderte IT-Lösungen und -Dienstleistungen sowie eine ganzheitliche Beratung für effiziente Dokumentenprozesse in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 30 Ländern der EMEA-Region.

IF IT WORX, IT'S UTAX

07/2026