

3263i / 4063i

TECHNISCHE DATEN

IF IT WORX, IT'S
UTAX

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	3263i: max. 32 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min., 4063i: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 21 DIN-A3-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	4,3/4,9 Sekunden* (3263i), 3,6/4,2 Sekunden* (4063i)
Anwärmzeit	18 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3)
Papiergewichte	Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 45-256 g/m², Duplex 60-163 g/m²
Papierausgabe	Oberes Papierausgabebefach: 50 Blatt DIN A4 Unteres Papierausgabebefach: 250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	4 GB RAM, 32 GB SSD**, optional: 320 GB oder 1 TB Festplatte**
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25%-400 % in 1%-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer resistiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leersitenerkennung, Festplattenverschlüsselung/-überwachung (Data Security Kit), Secure Boot, Run-time Integrity Check, S/MIME, SIEM u. v. m.
ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Abmessungen	683 x 594 x 696 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 59 kg
UMWELT	
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.620 W max., ca. 510 W (3263i)/600 W (4063i) im Betrieb, ca. 100 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,40/0,53 kWh/Woche (3263i/4063i)
Geräuschentwicklung	3263i: ca. 46,9 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: 37,5 dB(A) (ISO 7779/9296); 4063i: ca. 48,7 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: 36,4 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM	
Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi level
Prozessor	ARM A53 1,6 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.9, Chrome OS
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIe
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KX-Treiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

SCANSYSTEM	
Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 100/200 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit DP-7170 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen

OPTION FAXSYSTEM 12	
Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN	
Originaleinzug	DP-7140 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m²), DP-7150 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m²), DP-7160 Dual Scanner (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 320 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m²), DP-7170 Dual Scanner inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugs- und Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 320 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m²)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-791 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochreinheit für DF-7120/DF-791, MT-730 (B) Multi Tray für DF-791
Papierzufuhr	PF-791 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3]), PF-810 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct), DT-730 (B) Originalablage, NK-7120 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 70, HD-15 (320 GB Festplatte), HD-16 (1 TB Festplatte)

* abhängig vom Betriebszustand

** für Kopie, Druck, Scan, Fax

*** optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.



HyPAS™



Ihr UTAX-Vertragshändler