

Technische Daten: 7515ci • 8515ci • 9515ci

ALLGEMEIN		ABMESSUNGEN/GEWICHT		Funktionen	
Typ	Konsolengerät	Abmessungen	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D ³ : 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung	
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen	Gewicht	ca. 165 kg		
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w	UMWELT		FAXSYSTEM 14 (Option)	
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas	Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz	Kompatibilität	Super G3
Originaleinzug	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung + Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m ²) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m ² [Simplex] 50-220 g/m ² [Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papierweg): 50 Blatt (80g/m ²), Papiergewicht (35-500g/m ²), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm - 297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)	Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.200/1.320/1.370 W im Betrieb (7515ci/8515ci/9515ci), ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,45/1,62/1,79 kWh/Woche (7515ci/8515ci/9515ci)	Originalformat	max. DIN A3
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	7515ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 8515ci: max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 9515ci: max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w	Geräuschentwicklung	7515ci/8515ci/9515ci: ca. 54,7/54,9/55,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 55,7/55,6/55,8 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 37,8/37,8/45,2 dB(A) (ISO 7779/9296)	Modem-geschwindigkeit	33,6 kbps
1. Seite (Druck/Kopie)	7515ci/ 8515ci/ 9515ci: Farbe: 5,5/5,0 Sekunden ¹ , s/w: 4,1/3,7 Sekunden ¹	Sicherheit	GS/TÜV, CE	Übertragungs-geschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Anwärmzeit	7515ci: 45 Sekunden ¹ , 8515ci/ 9515ci: 60 Sekunden ¹	DRUCKSYSTEM		Kompressions-methode	JBIG, MMR, MR, MH
Kopierauflösung	600 x 600 dpi	Typ	Im System integriert	Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Graustufen	256	Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3	Faxspeicher	170 MB
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])	Druckauflösung	2.400 x 2.400 dpi	Rufnummern-speicher	2.000 Nummern
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m ² , Großraummagazin 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 52-256 g/m ²	Prozessor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz	Zielwahl	1.000 Nummern
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D ³ , 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0 - Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC	Gruppenwahl	500 Nummern
Systemspeicher	9 GB RAM, 256 GB SSD ²	Seitenbeschreibungsprache	PRESCRIBE	Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien	Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF	OPTIONEN	
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.	Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KXTreiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct ³	Finisher	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Lochreinheit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschießereinheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
		SCANSYSTEM		Papierzufuhr	PF-7210 3.200 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3], PF-7200 (3.000 Bl. seitliches Großraummagazin [DIN A4])
		Scantechnologie	CCD and CIS Farbe und s/w	Professional Farbmanagement	Fiery® Controller (Printing System 18, benötigt Printing System Interface Kit 18)
		Scanformat	max. DIN A3	Sonstiges	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3) oder IB-55 ⁴ WLAN-Karte (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 W-LAN Karte ⁴ (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct) ⁴ , DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)
		Scan-geschwindigkeit	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)		
		Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)		
		Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR		
		Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate		
		Schnittstellen	10/100/1000BaseTX		
		Netzwerkprotokoll	TCP/IP		
		Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022		

- ¹ abhängig vom Betriebszustand
² für Kopie, Druck, Scan, Fax
³ optional
⁴ IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen








Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung. Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

