

Technische Daten:

P-C3563DN • P-C4063DN • P458ci

ALLGEMEIN		Display	P-C3563DN/P-C4063DN: 90 Grad justierbaren LCD Display 128x64 Punkte, 21 Zeichen x 5 Zeilen mit alphanumerischer Tastatur P458ci: 90 Grad justierbarer 4,3 Zoll Touch-Screen (10,9 cm) mit alphanumerischer Tastatur	Schnittstellen	USB 2.0, USB-Host(2), Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot, Wi-Fi ²
Typ	Tischgerät			Netzwerk- protokolle	TCP/IP, Net BEUI
Funktion	Drucken			Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Drucktechnologie	Laser s/w und Farbe			Emulationen	PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS
Druck- geschwindigkeit	P-C3563DN: max. 35 DIN A4-Seiten/Min., duplex: max. 17,5 DIN A4 Seiten/Min. in Farbe und s/w P-C4063DN: max. 40 DIN A4 Seiten/Min., duplex: max. 20 DIN A4 Seiten/Min. in Farbe und s/w P458ci: max. 45 DIN A4 Seiten/Min., duplex: max. 37 DIN A4 Seiten/Min. in Farbe und s/w	Funktionen	Duplex, Jobreservierung, Programm- funktion, N-Up-Printing, Funktions-Lo- gin, 100 Kostenstellen, Festplattenver- schlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit) kostenlos aktivierbar i.V.m. optionaler Festplatte, Secure Boot ³ und Runtime Integrity Check ³ , Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL ⁴ , SIEM-Support u. v. m.	Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/ XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindig- keitsmodus), ECO-Print, Barcodruck, Mobile Print (Android, iOS), Apple AirPrint, Universal Print, Wi-Fi ²
1. Seite¹	P-C3563DN: 7,0 Sekunden (Farbe), 5,7 Sekunden (s/w) P-C4063DN: 6,6 Sekunden (Farbe), 5,4 Sekunden (s/w) P458ci: 6,2 Sekunden (Farbe), 5,1 Sekunden (s/w)				
Anwärmzeit	P-C3563DN: 23 Sekunden ¹ P-C4063DN: 21 Sekunden ¹ P458ci: 20 Sekunden ¹				
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)				
Graustufen	256				
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN4) 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])	ABMESSUNGEN/GEWICHT	P-C3563DN: 392,5 x 394 x 533 mm P-C4063DN: 455 x 394 x 533 mm P458ci: 455 x 394 x 533 mm	OPTIONEN	
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-163 g/m ²	Abmessungen (H x B x T)	P-C3563DN: 392,5 x 394 x 533 mm P-C4063DN: 455 x 394 x 533 mm P458ci: 455 x 394 x 533 mm	Papierzufuhr	P-C3563DN/P-C4063DN: max. 3 x PF-5150 (550 Blatt Universalkassette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m ²]) P458ci: max. 4 x PF-5150 (550 Blatt Universalkassette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m ²])
Papierausgabe	P-C3563DN: 250 Blatt DIN A4 P-C4063DN/P458ci: 500 Blatt DIN A4	Gewicht	P-C3563DN: 33 kg P-C4063DN/P458ci: 34 kg	Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-35 Trusted Platform Modul 2.0, IB-53 Gigabit Ethernet Karte, IB-54 WLAN- Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 WLAN-Karte ⁵ (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), HD-17 SSD-Festplatte (64 GB), HD-18 SSD-Fest- platte (256 GB), HD-19 SSD-Festplatte (512 GB), Arbeitsspeicher M-DDR III 1GB/2GB Memory B, Unterschrank Nr. 82 (hoch), Unterschrank 83 (niedrig)
Systemspeicher	P-C3563DN: 1 GB RAM, P-C4063DN/P458ci: 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD-Festplatte ²	UMWELT			
		Netzspannung	220/240 V, 50 Hz		
		Leistungs- aufnahme	P-C3563DN/P-C4063DN/P458ci: ca. 1.278/1.298/1.317 W max., ca. 377/454/540 W im Betrieb, ca. 12/12/ 13 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,32/0,37/0,42 kWh/Woche		
		Geräusch- entwicklung	ca. 50/51,5/52,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 49,5/51,3/51,8 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296)		
		Sicherheit	GS/TÜV, CE		
		DRUCKSYSTEM			
		Typ	Im System integriert		
		Druckformate	DIN A6R-DIN A4		
		Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)		
		Prozessor	ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz		

- ¹ abhängig vom Betriebszustand
- ² optional
- ³ UG-35 Trusted Platform Modul erforderlich
- ⁴ optionaler Speicher (SD- oder SSD-Speicher) erforderlich (CRL nicht verfügbar für P-C3563DN)
- ⁵ länderspezifisch








Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

IF IT WORX, IT'S

UTAX

utax.de

UTAX